

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК

FLAT 2

OMNitec 
Think Open

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Универсальный и безопасный
контроль доступа

OS ACCESS 


RENT
PASS



BLUETOOTH
PROXIMITY КАРТА
КОД
ОНЛАЙН ЧЕРЕЗ ШЛЮЗ

Think Open

- **ОТКРЫТИЕ**, с помощью Bluetooth, бесконтактной карты MiFare, цифрового кода или онлайн через шлюз
- **НЕОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАПИСАННЫХ СОБЫТИЙ**, открытия, попытки открытия, выходы и т. д.
- **BLUETOOTH**, для гостевых открытий, установки, управления и обслуживания замка.
- **ПРИВАТНОСТЬ**, функция приватности для предотвращения входа обслуживающего персонала.
- **УПРАВЛЕНИЕ**, с помощью программного обеспечения OS ACCESS или мобильного приложения RENT & PASS.



OS ACCESS

Программное обеспечение для управления отелем



Многофункциональное приложение для персонала и гостей



Мобильное приложение для домов отдыха и отелей без круглосуточной стойки регистрации



КНОПКА ПРИВАТНОСТИ



MICRO-USB ДЛЯ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ

СКРЫТЫЙ АВАРИЙНЫЙ ЦИЛИНДР



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ И СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

ИННОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КОМФОРТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Открытие с помощью Bluetooth, бесконтактной карты MiFare и цифрового кода.
- Возможность открывать и управлять онлайн, установив шлюзы.
- Клавиатура с подсветкой для удобного использования в коридорах и при слабом освещении.
- Функция «антипаника» для обеспечения аварийных выходов.
- **Две разные системы управления для отелей любого размера и домов отдыха:**
 - Программное обеспечение OS ACCESS: программное обеспечение для управления с ПК на стойке регистрации. Дополнено приложением Urkey для запуска, технического обслуживания и открытия дверей для персонала и гостей по Bluetooth.
 - RENT & PASS APP: мобильное приложение для управления, обслуживания и открытия дверей для сотрудников и гостей. Предназначен для отелей без круглосуточной стойки регистрации и домов отдыха.
- **Гарантированная работа** в самых неблагоприятных климатических условиях. Изготовлена нержавеющей сталь AISI 304.
- Скрытый механический цилиндр для аварийных открытий.
- Разъем Micro USB типа C для питания замка от внешнего аккумулятора в случае разрядки батарей.
- Работает от 4-х стандартных батареек типа AA с продолжительностью до **200 000 открытий**.
- Адаптируется к замкам стандарта DIN.
- Размеры: 65 x 150 мм.
- Допустимая толщина двери: от 38 до 52 мм.